


Schema **XmLEscenariosIngresos.xsd**

schema location: [XmLEscenariosIngresos.xsd](#)
attribute form default: **unqualified**
element form default: **qualified**
targetNamespace: <http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos>

Elements
[**Fichero**](#)

element **Fichero**

diagram	 <p>Diagram illustrating the structure of the Fichero element:</p> <pre>graph LR; F[Fichero] --> P[ParamMoneda]; P --> E[EscenarioIngreso]</pre> <p>The diagram shows the Fichero element as the root node. It has a sequence relationship with the ParamMoneda element. The ParamMoneda element then has a sequence relationship with the EscenarioIngreso element.</p>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos
children	ParamMoneda EscenarioIngreso
annotation	documentation Elemento raíz de toda respuesta
source	<pre><xsd:element name="Fichero"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elemento raíz de toda respuesta</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ParamMoneda"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="xsd:string"> <xsd:attribute name="numeroDecimales" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="EscenarioIngreso" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Representa una fila de datos de ingresos.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Escenario" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:all> <xsd:element name="ImportesOP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType></pre>

```

<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioanterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicio">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImportesDGP" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ejercicioanterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioanterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicio">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImportesCG" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ejercicioanterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioanterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicio">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

<xsd:element name="ejerciciolibre">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
<xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="articulo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="partida" type="xsd:string" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>

```

element Fichero/ParamMoneda

diagram													
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos												
type	extension of xsd:string												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numeroDecimales</td> <td>xsd:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	numeroDecimales	xsd:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
numeroDecimales	xsd:string												
source	<pre> <xsd:element name="ParamMoneda"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="xsd:string"> <xsd:attribute name="numeroDecimales" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>												

element **Fichero/EscenarioIngreso**

diagram	<p>Diagram illustrating the structure of EscenarioIngreso. It shows a sequence of three objects: EscenarioIngreso, Escenario, and Escenario. EscenarioIngreso is represented by a dashed box containing Escenario. Escenario is represented by a box with a plus sign. A multiplicity of 1..∞ is indicated at the connection between EscenarioIngreso and Escenario.</p> <p>Represents a row of income data.</p>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos
children	<u>Escenario</u>
annotation	<p>documentation</p> <p>Represents a row of income data.</p>
source	<pre> <xsd:element name="EscenarioIngreso" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Represents a row of income data.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Escenario" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:all> <xsd:element name="ImportesOP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicio"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioposterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioposterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:all> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImportesDGP" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ejercicioanterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioanterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicio">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImportesCG" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ejercicioanterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioanterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicio">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
<xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="articulo" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="partida" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario

diagram	<pre> classDiagram class Escenario { ejercicio subsector seccion organismo tipo articulo partida } Escenario < -- ImportesOP Escenario < -- ImportesDGP Escenario < -- ImportesCG </pre>																																																
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																																																
children	ImportesOP ImportesDGP ImportesCG																																																
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ejercicio</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>subsector</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seccion</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>organismo</td> <td>xsd:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tipo</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>articulo</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>partida</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	ejercicio	xsd:string	required				subsector	xsd:string	required				seccion	xsd:string	required				organismo	xsd:string					tipo	xsd:string	required				articulo	xsd:string	required				partida	xsd:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																																												
ejercicio	xsd:string	required																																															
subsector	xsd:string	required																																															
seccion	xsd:string	required																																															
organismo	xsd:string																																																
tipo	xsd:string	required																																															
articulo	xsd:string	required																																															
partida	xsd:string	required																																															
source	<pre> <xsd:element name="Escenario" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:all> <xsd:element name="ImportesOP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:all> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																																																

```

<xsd:complexType>
  <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
  <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImportesDGP" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ejercicioanterior2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicioanterior1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicio">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicioposterior1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicioposterior2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
    <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImportesCG" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ejercicioanterior2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicioanterior1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicio">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicioposterior1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejercicioposterior2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ejerciciolibre">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
          <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:attribute name="ejercicio" type="xsd:string" use="required"/>

```

	<pre> <xsd:attribute name="subsector" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="seccion" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="organismo" type="xsd:string"/> <xsd:attribute name="tipo" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="articulo" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="partida" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element **Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP**

diagram	<pre> sequenceDiagram participant ImportesOP participant ejercicioanterior2 participant ejercicioanterior1 participant ejercicio participant ejercicioposterior1 participant ejercicioposterior2 participant ejerciciolibre ImportesOP->>ejercicioanterior2: ejercicioanterior2-->>ejercicioanterior1: ejercicioanterior1-->>ejercicio: ejercicio-->>ejercicioposterior1: ejercicioposterior1-->>ejercicioposterior2: ejercicioposterior2-->>ejerciciolibre: ejerciciolibre-->>ImportesOP: </pre>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos
children	ejercicioanterior2 ejercicioanterior1 ejercicio ejercicioposterior1 ejercicioposterior2 ejerciciolibre
source	<pre> <xsd:element name="ImportesOP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicio"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioposterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioposterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP/ejercicioanterior2

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioanterior2 { valor importe } class attributes { <<attributes>> } ejercicioanterior2 "3" -- "1" attributes : <<attributes>> </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP/ejercicioanterior1

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioanterior1 { valor importe } class attributes { <<attributes>> } ejercicioanterior1 "3" -- "1" attributes : <<attributes>> </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

	<pre><xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP/ejercicio

diagram	<pre> classDiagram class ejercicio { valor importe } ejercicio < -- attributes attributes { valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.mnhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre><xsd:element name="ejercicio"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP/ejercicioposterior1

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioposterior1 { valor importe } ejercicioposterior1 < -- attributes attributes { valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.mnhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre><xsd:element name="ejercicioposterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>																		

element **Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP/ejercicioposterior2**

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioposterior2 { <<attributes>> valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioposterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element **Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesOP/ejerciciolibre**

diagram	<pre> classDiagram class ejerciciolibre { <<attributes>> valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element **Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesDGP**

diagram	<pre> classDiagram class ImportesDGP class ejercicioanterior2 class ejercicioanterior1 class ejercicio class ejercicioposterior1 class ejercicioposterior2 class ejerciciolibre ImportesDGP < -- ejercicioanterior2 ImportesDGP < -- ejercicioanterior1 ImportesDGP < -- ejercicio ImportesDGP < -- ejercicioposterior1 ImportesDGP < -- ejercicioposterior2 ImportesDGP < -- ejerciciolibre </pre>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos
children	ejercicioanterior2 ejercicioanterior1 ejercicio ejercicioposterior1 ejercicioposterior2 ejerciciolibre
source	<pre> <xsd:element name="ImportesDGP" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicio"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioposterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejercicioposterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesDGP/ejercicioanterior2

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioanterior2 { valor : xsd:string importe : xsd:decimal } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesDGP/ejercicioanterior1

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioanterior1 { valor : xsd:string importe : xsd:decimal } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportsDGP/ejercicio

diagram	<pre> classDiagram class ejercicio { valor importe } ejercicio < -- attributes attributes >-- valor attributes >-- importe </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicio"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportsDGP/ejercicioposterior1

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioposterior1 { valor importe } ejercicioposterior1 < -- attributes attributes >-- valor attributes >-- importe </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioposterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportsDGP/ejercicioposterior2

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioposterior2 { valor importe } ejercicioposterior2 < -- attributes attributes >-- valor attributes >-- importe </pre>												
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
valor	xsd:string	required											

	importe	xsd:decimal	required
source	<pre><xsd:element name="ejercicioposterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesDGP/ejerciciolibre

diagram	<pre> classDiagram ejerciciolibre { valor :xsd:string importe :xsd:decimal } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre><xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesCG

diagram	<pre> sequenceDiagram participant ImportesCG participant ejercicioanterior2 participant ejercicioanterior1 participant ejercicio participant ejercicioanterior1 participant ejercicioanterior2 participant ejerciciolibre ImportesCG->>ejercicioanterior2: ImportesCG->>ejercicioanterior1: ImportesCG->>ejercicio: ImportesCG->>ejercicioanterior1: ImportesCG->>ejercicioanterior2: ImportesCG->>ejerciciolibre: </pre>
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos
children	ejercicioanterior2 ejercicioanterior1 ejercicio ejercicioposterior1 ejercicioposterior2 ejerciciolibre
source	<pre><xsd:element name="ImportesCG" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType></pre>

```

<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioanterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicio">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior1">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejercicioposterior2">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ejerciciolibre">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportsCG/ejercicioanterior2

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioanterior2 { valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>importe</td><td>xsd:decimal</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioanterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> </pre>																		

	<pre><xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesCG/ejercicioanterior1

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioanterior1 { valor :xsd:string importe :xsd:decimal } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre><xsd:element name="ejercicioanterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesCG/ejercicio

diagram	<pre> classDiagram class ejercicio { valor :xsd:string importe :xsd:decimal } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre><xsd:element name="ejercicio"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesCG/ejercicioposterior1

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioposterior1 { valor importe } ejercicioposterior1 < -- attributes attributes { valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioposterior1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesCG/ejercicioposterior2

diagram	<pre> classDiagram class ejercicioposterior2 { valor importe } ejercicioposterior2 < -- attributes attributes { valor importe } </pre>																		
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe</td> <td>xsd:decimal</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required				importe	xsd:decimal	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
valor	xsd:string	required																	
importe	xsd:decimal	required																	
source	<pre> <xsd:element name="ejercicioposterior2"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

element Fichero/EscenarioIngreso/Escenario/ImportesCG/ejerciciolibre

diagram	<pre> classDiagram class ejerciciolibre { valor importe } ejerciciolibre < -- attributes attributes { valor importe } </pre>												
namespace	http://sgpfc.igae.minhac.es/Quanto/EscenariosIngresos												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	valor	xsd:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
valor	xsd:string	required											

	importe	xsd:decimal	required
source		<pre><xsd:element name="ejerciciolibre"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="valor" type="xsd:string" use="required"/> <xsd:attribute name="importe" type="xsd:decimal" use="required"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>	

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>